



- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11

## Kompatibilita kompresních čelistí HENCO

Lisovací tvarovky HENCO je nutno lisovat pomocí lisovací čelisti HENCO BE. Kromě lisovacích nástrojů HENCO existují i jiné lisovací nástroje, které jsou kompatibilní s lisovací čelistí HENCO BE. Tato kompatibilita se nevztahuje na čelisti Henco MINI.

Lisovací nástroje kompatibilní s lisovacími čelistmi HENCO BE						
Značka	Typ	Sít/baterie	Značka	Typ	Sít/baterie	
Klauke	UAP2	12V	Roller	Uni-Press 2000	230V	
	UNP2	230V		UNI-PRESS ACC	230V	
	UAP4	12V		UNI-PRESS E	230V	
	UP2 EL	230V	Rothenberger	MULTIPRESS & MULTIPRESS ACC	12V	
	UAP3L	18V		ROMAX PRESSLINER	12V	
	UAP4L	18V		ROMAX PRESSLINER ECO	12V	
Seppelfricke	PCMAP1			ROMAX AC ECO	230V	
	PCUAP2	12V	Viega	ROMAX 3000	18V	
	PCUNP2	230V		PT2-EH	230V	
	PCUAP4	12V		PT3-EH	230V	
Novopress	ECO 1 Pressboy	230V			PT3-AH	12V
	ECO 201	230V		Pressgun 4E	18V	
	EFP 2	230V		Pressgun 4B	230V	
	ACO1 Pressboy	12V		TYP1	230V	
	ACO 201	12V	Geberit	TYP2	230V	
	AFP 201	12V		PWH40	230V	
REMS	EFP 1	230V	Ridgid	PWH75	230V	
	Powerpress 2000 S 401	230V		RP340	18V	
	Powerpress E	230V				
	Powerpress 570	230V				
	Powerpress ACC	230V				
	ACCU-PRESS S 403	12V				
	ACCU-PRESS ACC	12V				
	VETEC	SMP32	14,4V			
		COMPACT CP700	18V			
	Virax	VIPER P20	14,4V			
VIPER P21		18V				

**Kromě toho jsou povoleny i veškeré lisovací nástroje splňující následující hodnoty:**

Kompresní síla	Max. 38 kN - Min. 32 kN
Průměr pojistných šroubů	15 mm
Zdvihací vidle	40 mm
Elektronický monitoring	ne
Ovládání uzávěru čelistí	ne

## Profily HENCO Press

Lisovací tvarovky HENCO je nutno lisovat profily, jak je uvedeno níže.

Způsob spojování			
	PROFIL BE	PROFIL TH	PROFIL HE
TVAROVKY Ø14 - Ø26	<b>POVOLENO</b>	<b>POVOLENO</b>	<b>NEPOVOLENO</b>
TVAROVKY Ø32 - Ø40	<b>POVOLENO</b>	<b>NEPOVOLENO</b>	<b>POVOLENO</b>
TVAROVKY Ø50 - Ø90	<b>POVOLENO</b>	<b>NEPOVOLENO</b>	<b>NEPOVOLENO</b>